

Index:

Stütze 20/25 BRH 93° v. FFB DK-R

Stütze 20/20 DK-L

Loggia
FB = 0,00 cm
F = 2,69 m²

DK-L
1,01
2,52

BRH 93° v. FFB

165

175

DD 15/65
Leitung über
Dach entlüften

Küche
FB = 14,00 cm
F = 7,99 m²

Stütze 20/25

Diele
FB = 14,00 cm
F = 14,45 m²

16 STG
17,8/28,8

Treppe 1. OG-DG

DD 15/30

WC

Treppenhaus
FB = 14,00 cm
F = 6,82 m²

Treppe EG-1. OG

Flur
E-Vert.
WD 155,0/200,0
38,5/11,5
FB = 14,00 cm
F = 4,75 m²

BA 5/1/20/13

Leitung in Decke
über 2. OG verziehen

DD 15/56

BAD
FB = 14,00 cm
F = 7,01 m²

Eltern
FB = 14,00 cm
F = 20,42 m²

KIND

BRH 93° v. FFB
DK-R

Stütze 20/20
DK-R

Balkon
FB = 0,00 cm
F = 23,11 m²

Stütze 20/20
DK-R

VK MW DG

Wohnen/Essen
FB = 14,00 cm
F = 40,01 m²

d = 18cm

OPEN
PANEELE

PP2

TFP4

PP2

TFP2

TFP4

TFP4

DK-L

DK-R

DK-L

DK-R

DK-L

DK-R

DK-R

DK-L

DK-L

PP4

PP4

PP4

DK-R

PP2

PP2

PP2

PP2

DK-L

DK-R

DK-L

DK-R